

Спецификация

Модель	FE I80C/15M
Тип матрицы	1/3" HDIS
Тип развёртки	2:1 чересстрочная
Синхронизация	внутренняя
Разрешение	700 твл
Объектив	3.6мм
Минимальная дистанция фокусировки	20см
AGC	есть
Баланс белого	авто
Отношение сигнал/шум	48dB(AGC Выкл)
Скорость затвора	Авто, 1/50(1/60)-1/100,000сек
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Мин. освещённость	0 люкс (ИК выкл.)
Питание	12В±10% Постоянного тока
Потребление энергии	200mA(ИК выкл), 400mA(ИК вкл)
ИК подсветка	24 диода LED(ф 5мм/850nm)
Дистанция Ик подсветки	15 м
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40С~+50С
Размер корпуса	60*58*96

4

Цветная камера видеонаблюдения

FE I80C/15M



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- 1) Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
- 2) Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
- 3) Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
- 4) Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
- 5) Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
- 6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

2

Схема подключения



3